

PE MASKINER



Briketpresse for 4 kt. Briketter



Type TH 1500 M / 30 kW

Til fremstilling af firkantede briketter, af savsmuæld, høvlespåner, aluminiumsspåner, papir, halm, styropor, samt lignende materialer.



Funktionsbeskrivelse:

Fødning af briketpressen foregår enten, manuelt eller ved hjælp af et filtersystem eller f.eks. transportbånd eller snegl. Enkraftig snegl sørger hele tiden for konstant tilførsel af materiale til presseanordningen.

Salg & Service

PE Maskiner Ans ApS
Søgade 9
DK-8643 Ans By
Tlf. +45 8687 0535
Fax +45 8687 0776
www.pemaskiner.dk

Bank & CVR

Spar Nord
BIC/SWIFT: SPNODK22
IBAN: DK3892254572867337
CVR/VAT no.: DK25440501
Konto: 9225-4572867337

Administration

PE Maskiner Ans ApS
Ternevej 2
DK-8643 Ans By
Tlf. +45 8687 0535
Fax +45 8687 0776
e-mail: mail@pemaskiner.dk



Briketter bliver presset først ved en pre-præsning dernæst den egentlige presning der sikre en hård og fast briket. Alle dele på maskinen der er i kontakt med briketten under presning er udskiftelige sliddele, men med meget høj slidstyrke.

Presning foregår helt uden bindemiddel. Max. fugtighed for råmateriale bør ikke overstige 18%. Pressens ydeevne afhænger af materialets beskaffenhed.

Brikettering WEIMA type TH 1500 M / 30 kW producerer ca. 400 kg. Færdige briketter pr. time.

Tekniske data Weima TH 1500 M / 30 kW.

Dimensioner:	1600 x 1780 x 2000 mm
Åbning for fødesnegl:	400 x 800 mm
Silohøjde:	940 mm
Silokapacitet:	ca. 0.3 m ³
Motor:	30 kW
Briketstørrelse:	150 x 60 x 40/110 mm
Olie:	500 L.
Kapacitet:	ca. 400 kg./h
Farve:	Weima Standard RAL 7001 / 7016
El-tilslutning:	400 V +/- 5% / 50 Hz
Vægt:	ca. 3500 kg

*Produktionskapacitet afhænger af art & materialer.

Weima type TH 1500 M briketpresse består af:

Briketpresseenhed, hydraulikcylinder for pre-præsning.
Hovedcylinder, hydrauliktank med 500 L. olie olie, oliepumpe, styreskab med fuld el-styring over pressen.

Inklusiv:

- Hydraulikanlæg med 30 kW gearmotor, 300 bar arbejdstryk, oliecensor og alarm for overophedning, hærdede cromstempler, oliekoeler
- Elektrisk styreskab med programmerbar Siemens PLC styring. Automatisk start/stop anordning.
- Fødesnegl på 1.5 kW, 2 x udløb for færdige briketter.
- Presse monteret på krafttegt maskinstativ med vibrationsdæmpende ben.

Salg & Service

PE Maskiner Ans ApS
Søgade 9
DK-8643 Ans By
Tlf. +45 8687 0535
Fax +45 8687 0776
www.pemaskiner.dk

Bank & CVR

Spar Nord
BIC/SWIFT: SPNODK22
IBAN: DK3892254572867337
CVR/VAT no.: DK25440501
Konto: 9225-4572867337

Administration

PE Maskiner Ans ApS
Ternevej 2
DK-8643 Ans By
Tlf. +45 8687 0535
Fax +45 8687 0776
e-mail: mail@pemaskiner.dk



Teknisk dokumentation:

Maskinen leveres med DANSK, TYSK samt Engelsksproget betjeningsvejledning.

Installation og igangsætning:

Ekst. Men tilbydes.

Leveringsbetingelser:

Ab. Fabrik

Leveringstid:

Efter nærmere aftale (normalt ca. 3-4 uger)

Vi håber det må have Deres interesse, og står fortsat til disposition med yderlige oplysninger.
For mere information om priser og tekniske data, kontakt os på tlf. 86 87 05 35.

Med venlig hilsen



PE MASKINER

Salg & Service

PE Maskiner Ans ApS
Søgade 9
DK-8643 Ans By
Tlf. +45 8687 0535
Fax +45 8687 0776
www.pemaskiner.dk

Bank & CVR

Spar Nord
BIC/SWIFT: SPNODK22
IBAN: DK3892254572867337
CVR/VAT no.: DK25440501
Konto: 9225-4572867337

Administration

PE Maskiner Ans ApS
Ternevej 2
DK-8643 Ans By
Tlf. +45 8687 0535
Fax +45 8687 0776
e-mail: mail@pemaskiner.dk