

Format- und Besäumkreissäge V90

twin II

Format- und Besäumkreissäge V90

twin II

Ständer in moderner, formschöner Stahlbauweise, Tischplatte starkwandige, hochverrippte und verwindungssteife Gussausführung, leichtgängiger, präzise geführter Doppelrollwagen mit gehärteten und geschliffenen Führungsbahnen, Rollwagen, Längenschnitz und KS-Anschlag eloxiert



Technische Daten

Die Technik

- stufenlose Drehzahlregulierung
- Touch-Screen 5,7" Positioniersteuerung
 - für elektrische Höhen- und Schwenkverstellung sowie elektr. positionierbarer Breitenanschlag
 - im Schaltpult oben, inklusive wegschwenkbarer Kreissägen-Schutzvorrichtung und Komfort-Tischverlängerung
- Kalibriergerät für automatische Eichung der Digitalanzeige Höhenverstellung
- Super-Gehrfix I, Gehrungs-Längenschnitz mit autom. Längenausgleich
- Gehrungs-Hilfsanschlag

- APA Sägeblatt-Schnellspann-System
- Komfort-Klemmung für Längenschnitz
- Höhenverstellung über doppelte Säulenführung
- Querschnitz mit ausziehbarem Längenschnitz (beidseitig verwendbar)
- Tischverlängerung
- automatischer Stern-Dreieck-Anlauf
- automatische Motorbremse

Technische Daten

• Schwenkbereich	+45,5 / -45,5°
• Sägeblattdurchmesser max.	500 mm
• Schnitthöhe max.	172,5 mm
• Drehzahl	1000 - 6000 U/min
• Schnittlänge	3200 mm
• Schnittbreite rechts v. Sägeblatt	1250 mm
• Motorleistung	7,5 kW / 10 PS
• Spannung	400 V / 50 Hz
• Hauptsägeblattsitz ø	30 mm
• Tischgröße	685 x 1200 mm
• Tischhöhe	875 mm
• Längenschnitz ausziehbar bis	3200 mm
• Absaugstutzen	120 / 80 mm
• Platzbedarf	5700 x 5500 mm
• Gewicht netto	1300 kg

arbeitsplatzbezogener Emissionswert dB(A) prEN 1870-1, ISO 7960
 Unsicherheitszuschlag K = 4 db(A)
 Leerlaufgeräusch: 89,2 dB (A)
 Arbeitsgeräusch: 87,7 dB (A)
 Staubemission: 0,49 mg/m³
 Mindest-Absauggeschwindigkeit am Absaugstutzen: 20 m/s

Änderungen vorbehalten!